



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Textura en aerosol para paredes y techos 2 en 1 de DAP®: moteada con base de agua

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La textura en aerosol para paredes y techos 2 en 1 de DAP®, moteada con base de agua, es un sistema de tecnología innovadora que le permite tratar paredes, techos y áreas de difícil acceso con una sola lata. La boquilla ajustable de Aim Tech de DAP puede girarse fácilmente hacia arriba para rociar en casi cualquier ángulo consiguiendo el máximo cubrimiento. Su sistema ergonómico proporciona resultados profesionales en la tolva y máximo control del rociado. La lata de aerosol es extremadamente fácil de usar, y ofrece un amplio abanico de posibilidades para lograr un cubrimiento uniforme sin goteos ni atascos excesivos. Probado para crear una mezcla sin fisuras con superficies texturizadas existentes ajustando el tamaño de la textura al acabado deseado. Tiempo de secado rápido de 30 minutos. Excelente capacidad de pintado; no necesita imprimación y no se reblandece ni arrastra. Interior/exterior

EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 25 onzas (739ml)	Blanco	7079850010

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para áreas verticales, elevadas y de difícil acceso
- Amplio cubrimiento con aplicación en aerosol uniforme
- Excelente adaptación a superficies con textura
- Listo para pintar en 30 minutos.
- Curado fuerte y duradero
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua
- Interior/exterior

### USOS SUGERIDOS

#### UTILICE PARA REPARAR SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Agite bien antes de rociar
- Aplique a temperaturas superiores a 40° F (4° C)
- Rocíe con ráfagas intermitentes
- Aplique una ráfaga rápida sobre el material de desecho para activar la presión
- Practique la aplicación sobre material de desecho antes de utilizarlo
- Sumerja la espátula en agua antes de cada aplicación de moteado.
- Almacene lejos del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40° F y 90° F (4° C y 32° C)

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado estructural y libre de todo material extraño. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

### Aplicación del producto

1. **DESBLOQUEE** la lengüeta doblándola hacia atrás. SE TRATA DE UNA LENGÜETA DE REBLOQUEO Y NO DEBE ROMPERSE.
2. **AJUSTE** la boquilla hacia arriba hasta el ángulo de rociado deseado, puede girar hasta 60 grados. **ASEGÚRESE DE APUNTAR LEJOS DE LA CARA Y DE LAS PERSONAS.**
3. **GIRE** la boquilla al tamaño de textura deseado: fina, media o gruesa.
4. **AGITE** la lata boca abajo **energicamente** durante más de un minuto después de oír que la esfera mezcladora se mueve libremente en la lata. **IMPORTANTE:** Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.
5. **ROCÍE** manteniendo la lata a una distancia aproximada de 12 a 18 pulgadas de la superficie usando ráfagas intermitentes, barriendo a través de la reparación con un movimiento rápido y continuo. Para una mezcla superior, aplique la textura en el área de reparación circundante usando la lata. Añada cubrimiento según sea necesario para igualar la densidad de la textura. Si no está satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE:** asegúrese de que el área esté bien ventilada y de que se utilice el equipo de seguridad adecuado.
6. **MOTEADO:** Deje secar la textura rociada: inmediatamente si es fina, de 30 segundos a 1 minuto si es media y de 1 a 2 minutos si es gruesa. Mantenga la espátula paralela a la pared o al techo y aplique el moteado ligeramente a la textura deseada. **IMPORTANTE:** Asegúrese de sumergir la espátula en agua entre cada moteado.
7. **PINTURA:** Deje secar la textura durante 30 minutos antes de pintar. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura para exteriores
8. **LIMPIE** las herramientas y el área con una toalla y agua tibia. Coloque la boquilla en posición vertical, invierta la lata y apunte la parte superior hacia abajo. Rocíe sobre una superficie desechable hasta que no salga nada de textura. Asegúrese de eliminar cualquier acumulación de textura de la punta/boquilla para evitar que el material se seque sobre esta.
9. **ALMACENAJE:** Ajuste el ángulo de rociado a la posición inicial y vuelva a bloquear con la lengüeta.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

### Propiedades físicas típicas cuando no está curado

Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base polimérica	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos por peso	55.6%
Densidad (lb por galón (3.78 l))	10.9
Olor	Poco olor
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Fino: hasta 130 pies <sup>2</sup> (12 m <sup>2</sup> ) Mediano: hasta 90 pies <sup>2</sup> (8.4 m <sup>2</sup> ) Grueso: hasta 70 pies <sup>2</sup> (6.5 m <sup>2</sup> )
<b>Propiedades de la aplicación típica</b>	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 65° F-80° F (18.3° C-26.6° C)
<b>Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado</b>	
Rango de temperatura de servicio	Superior a 40° F (4° C)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

El material no curado se puede limpiar con jabón y agua. El exceso de material curado se puede raspar o lijar.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

**Garantía limitada:** Si el producto no se desempeña como se espera, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1888-DAP-TIPS, y tenga disponible el recibo de venta y el envase del producto para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en “Ask the Expert” (Pregúntele al experto)

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**